

PREMIUM

Fahnenmast zylindrisch, Doppelkammerprofil, innenliegende Kurbelhissvorrichtung



- ▶ Zylindrisch, statisch optimiertes Doppelkammerprofil
- ▶ Vertikale Fahnentuchführung durch Gleiter in der Mastnut
- ▶ Rücklaufsperre serienmäßig
- ▶ Innenliegende Kurbelhissvorrichtung
- ▶ Mastbeschläge aus Edelstahl
- ▶ Serienmäßig abschließbar
- ▶ Innenliegendes robustes Stahlseil (kein Perlonseil!)
- ▶ Hissbarer Drehausleger nachrüstbar

Technische Daten:

- Material:
Aluminium, EN AW 6005 A
- Mast-ø:
bei H.ü.Fl.: 5-7 m 75 mm
bei H.ü.Fl.: 8 m 75 oder 100 mm
bei H.ü.Fl.: 9+10 m 100 mm
- Gewicht pro lfd. Meter:
6+7 m: ~ 2,5 kg
8 m: ~ 2,5 kg o. ~ 3,5 kg
9 m: ~ 3,5 kg
10 m: ~ 4,5 kg
- Standardoberfläche:
Aluminium silberf. eloxiert, E6 Ev1
- Standard-Mastkopf: rund, anthrazit

Fahnenkonfektionierung:

Mastprofil



Kurbelhissvorrichtung



Hisseilschloss geschlossen



Mastkopf (Standard in anthrazit)