

## STANDARD

Fahnenmast zylindrisch,  
innenliegende Hissvorrichtung

- ▶ Zylindrisches Profil
- ▶ Innenliegende Hissvorrichtung mit Sicherheits-Seilklemme
- ▶ Vertikale Fahnentuchführung durch Gurtschlaufen am Mast
- ▶ Leichte Hissbarkeit durch Doppelrollenführung im Mastkopf
- ▶ Gewichtspack gegen Hochwehen der Fahne am Mast und für leichtes Einholen
- ▶ Mastbeschläge aus hochwertigem Kunststoff
- ▶ Serienmäßig abschließbar
- ▶ Optional: innenliegende Stahlrohrverstärkung für höhere statische Belastbarkeit
- ▶ Hissbarer Drehausleger nachrüstbar

### Technische Daten:

- Material:  
Aluminium, EN AW 6005 A
- Mast-ø:  
bei H.ü.Fl.: 5, 6, 7 m      75 mm  
bei H.ü.Fl.: 8 m      75 mm o.      100 mm  
bei H.ü.Fl.: 9+10 m      100 mm
- Gewicht pro lfd. Meter:  
5, 6, 7 m:                      ~ 2,5 kg  
8 m:                      ~ 2,5 kg o. ~ 3,5 kg  
9 m:                      ~ 3,5 kg  
10 m:                      ~ 4,5 kg
- Standardoberfläche:  
Aluminium silberf. eloxiert, E6 Ev1
- Standard-Mastkopf: oval, anthrazit



Hisseilschloss



Fahnenbandgewicht unten



Mastkopf - mit Fahnenbandgewicht